

## 全自動遠心分離機

産業廃棄物の減量に!



※写真モデルはブローア付

※モデルは予告なしに変更する事があります。

### 用途

- シリコン、磁石、石材、ガラス等の鉱物類。
- 鉄、鋳鉄、ステン、アルミ、銅等の金属類の微細な切除屑、研磨粉等の分離回収。
- 塗装ブースのスラッジの分離回収。

### 特長

- 全自動運転で取り扱いが簡単。
- 運転音が静かで耐久性に優れている。
- 遠心効果が大きいので微細な物質の分離が出来る。
- インバーターの搭載でスラッジに応じた条件設定が可能。
- コンパクト設定で場所を選ばない。(キャスター付)
- ランニングコストが非常に安い。
- スラッジ乾燥ブローア取付け可能(スラッジの水分率を約 10%低減)

# ベストセパレーター XB 型

仕様	XB型
主モーター	1.5KW2P/200V
副モーター	0.06KW4P/200V
ブローア	0.04KW (オプション)
ローター容量	5.5 L
実効容量	3L
処理能力	90L/min (Max)
遠心効果	5,000 (常用 60HZ/6150rpm)
供給口径	25A
排出口径	65A (2.5 寸)
ローター材質	アルミ合金 (1部SS)
本体外形寸法	500×800 (操作盤 160 含む) ×800H (980H モーター含む)
重量	約 170kg

TAKA OKA

株式会社 高岡 工房

〒578-0901

大阪府東大阪市加納 4 丁目 1-9

電話：(072) 966-6200

FAX：(072) 966-5777

URL:<http://takaoka-kobo.info>

Email:[takaoka-kobo@kpd.biglobe.ne.jp](mailto:takaoka-kobo@kpd.biglobe.ne.jp)